

ALR1500P



1 877 892-2126 info@aulari.com www.aulari.com

L'applicateur pneumatique de précision ALR1500P pour engrais granulaire et semence peut être monté sur les relevages hydrauliques 3 points avant ou arrière ou traîné. Il peut-être utilisé comme applicateur d'engrais pour semoir, pour semence, pour application de "raygrass" ou pour l'application en postlevée



Spécifications

TROIS CONFIGURATIONS : *Portée à l'avant du tracteur, portée à l'arrière ou modèle traîné*

- *Trémie 1 à 2.5 tonnes (80 bu. / 3000 L) en acier avec toile*
- *Distribution pneumatique en acier inoxydable jusqu'à 24 sorties*
- *Calibrage à entraînement mécanique variable*
- *Système de soufflerie entraîné par PDF 540 ou 1000 rpm*
- *Fermeture de sections manuelles*
- *Roue de contact au sol pour l'entraînement*
- *Options également offertes (voir accessoires):*
 - *Trémie en acier inoxydable*
 - *Balance électronique*
 - *Fermeture de sections hydrauliques avec sélecteur électrique*
 - *Compteur d'acre*
 - *Ensemble de lumière signal et travail*
 - *Châssis porteur avec 2 pneus 12.5L15*
 - *Barre-outil 10 pi (4x4) pour application avec disques, dent ou autres*
 - *Rampe d'épandage entre 30 et 40 pied*

